



El nuevo grado de confort.™



Mini Split
On/Off 3.0 EER
R-410A



NUEVO

Mini Split On/Off con refrigerante R-410A Rheem



- 3.0 EER de eficiencia energética
- Sistema de Auto-limpieza evita mal olor y enfermedades
- Sistema "Intelligent Sleep Mode" asegura el máximo confort al descansar
- Control remoto inalámbrico con display digital
- Recubrimiento Golden Fin anticorrosivo en serpentín
- Sistema Turbo de respuesta inmediata
- All-Quiet Technology, componentes aislados para evitar vibraciones
- Encendido y apagado programable
- Filtro Citrus V, adicionado con vitamina C
- Kit de tubería Cobre/Cobre
- Disponible en 2 modelos: Sólo Frío y Frío/Calor

Hasta
20%
ahorro de
energía*



* Dependiendo de ubicación geográfica, hábitos de uso y condiciones de instalación. Vs equipos minisplit con refrigerante R-22.

** 6 Años de garantía y un año en partes eléctricas y electrónicas. Manteniendo nuestra política de progreso continuo y mejora de producto, Rheem se reserva el derecho de cambios sin previo aviso.



Mini Split On/Off con refrigerante R-410A Rheem

Innovación que cuida al planeta. Nuevo mini split con refrigerante R-410A, mayor eficiencia sin dañar la capa de ozono.



Mini Split
On/Off 3.0 EER
R-410A


Modelo	Unidades	RTEA-12C1	RTEA-12H1	RTEA-12C2	RTEA-12H2	RTEA-18C2	RTEA-18H2	RTEA-24C2	RTEA-24H2	RTEA-36C2	RTEA-36H2	
Tipo		Sólo Frío	Frío Calor	Sólo Frío	Frío Calor	Sólo Frío	Frío Calor	Sólo Frío	Frío Calor	Sólo Frío	Frío Calor	
Tipo de control		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	36000	36000	
Capacidad de calefacción	Btu/h	N.A	12500	N.A	12500	N.A	18500	N.A	25000	N.A	36000	
EER de enfriamiento	W/W	3.20	3.20	3.17	3.17	3.22	3.22	3.29	3.29	3.30	3.30	
Remoción de humedad	Litros/h	1.3	1.3	1.3	1.3	2	2	2.2	2.2	2.2	2.2	
Presión	Alto(DP)	MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
	Bajo(SP)	MPa	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
Nivel de ruido evaporadora (Enfriamiento)	Alto	dB(A)	40	40	41	41	45	45	50	50	50	
	Medio	dB(A)	37	37	38	38	42	42	46	46	48	
	Bajo	dB(A)	34	34	34	34	38	38	42	42	45	
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	55	55	55	55	58	58	59	59	59	59	
Información Eléctrica												
Suministro eléctrico		115V~/60Hz/1P	115V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	
Rango de voltaje	V	115	115	230	230	230	230	230	230	230	230	
Corriente nominal	Enfriamiento	A	9.9	9.9	5.1	5.1	7.4	7.4	8.7	8.7	12	
	Calefacción	A	N.A	10.5	N.A	5.9	N.A	9.8	N.A	9.4	N.A	
Entrada nominal	Enfriamiento	W	1148	1148	1177	1177	1572	1572	2007	2007	2678	
	Calefacción	W	N.A	1219	N.A	1274	N.A	1964	N.A	2188	3515	
Corriente máxima	Enfriamiento	A	14.2	14.2	7.3	7.3	10.9	10.9	14.6	14.6	22	
	Calefacción	A	N.A	14.3	N.A	7.8	N.A	10.8	N.A	13.3	22	
Potencia de entrada máxima	Enfriamiento	W	1630	1630	1680	1680	2470	2470	3290	3290	4800	
	Calefacción	W	N.A	1645	N.A	1795	N.A	2440	N.A	2990	4800	
Sistema de refrigeración												
Refrigerante/Precarga		R410A/0.50kg	R410A/0.62kg	R410A/0.49kg	R410A/0.60kg	R410A/0.87kg	R410A/1.26kg	R410A/1.10kg	R410A/1.40kg	R410A/2.20kg	R410A/2.20kg	
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
	Modelo		44A2H1GG8FEKC	44A2H1GG8FEKC	44A302AK8FEKO	44A302AK8FEKO	ASL152DG-C7EU1	ASL152DG-C7EU1	ASH201DG-C8LUL	ASH201DG-C8LUL	PA270X3CS-3MUU	PA270X3CS-3MUU
	MFG		RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	GMCC	GMCC
Evaporadora	mm	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	
Condensadora	mm	φ5	φ7	φ5	φ7	φ5	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	
Sistema de ventilación												
Circulación de aire (Enfriamiento)	m ³ /h	520	520	520	520	800	800	1100	1100	1100	1100	
Velocidad de ventilador Evaporadora (H/V/L)	Enfriamiento	rpm	1250/1100/900	1250/1100/900	1260/1100/900	1260/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1050/900	1200/1050/900	1330/1230/1150	1330/1230/1150
	Calefacción	rpm	N.A	1250/1100/950	N.A	1260/1100/950	N.A	1200/1100/900	N.A	1200/1050/900	N.A	1330/1230/1150
	Seco	rpm	900	900	900	900	900	900	900	900	1150	1150
	Reposo	rpm	900	900	900	900	900	900	900	900	1150	v
Salida del motor del ventilador interior	W	20	20	18	18	23	23	48	48	35	35	
Salida del motor del ventilador exterior	W	31	31	31	31	31	31	73	73	76	76	
Conexiones												
Conexión de tubería	Gas	plg./mm	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	5/8"/15.88	5/8"/15.88	5/8"/15.88	
	Líquido	plg./mm	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/2"/12.70	
Otros												
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundo)	Evaporadora	mm	777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205	910x292x205	910x292x205	1010x315x220	1010x315x220	1186x340x260	
	Condensadora	mm	700x552x256	700x552x256	700x552x256	700x552x256	760x552x256	760x552x256	820x605x300	820x605x300	900x360x805	
Peso neto	Evaporadora	kg	8.5	8.5	8.5	8.5	11	11	13	13	17	
	Condensadora	kg	26	26	28	29	32	35	44	45	64	
Dimensiones empaque (Ancho x Alto x Profundo)	Evaporadora	mm	848x318x277	848x318x277	848x318x277	848x318x277	977x370x275	977x370x275	1094x391x294	1094x391x294	1265x415x338	
	Condensadora	mm	803x600x325	803x600x325	803x600x325	803x600x325	863x600x325	863x600x325	930x635x380	930x635x380	1031x447x925	
Peso bruto	Evaporadora	kg	11	11	11	11	14	14	16	16	22	
	Condensadora	kg	30	30	31	32	36	38	48	49	70	
Kit de Instalación Cobre/Cobre	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

La gran diferencia Rheem



Golden Fin

Recubrimiento anticorrosivo, máxima durabilidad.



Multifiltros

Cuida de tu familia con los diferentes filtros: Citrus V adicionado con vitamina C y filtro de carbono que elimina partículas orgánicas del aire y malos olores.